


Согласовано
Представителем коллектива
 А.Г. Горбунова
« 06 » 07 2015 г.



Утверждаю:
Заведующая МК ДОУ д/с
«Солнышко» п. Мусковит
В.И. Воротникова
20/5 г.

Инструкция по применению огнетушителей ОП

указания по применению и эксплуатации огнетушителя

Лица, эксплуатирующие огнетушитель, должны быть ознакомлены с правилами применения и эксплуатации огнетушителя согласно настоящему руководству по эксплуатации.

Способ применения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя.

Необходимо поднести к очагу горения (не ближе чем на один метр: подходить к очагу пожара нужно с не ветреной стороны), сорвать пломбу, выдернуть чеку, и направить насадку или шланг с насадкой на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая внутрь очага.

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям с напряжением до 1000В ближе, чем на один метр.

После применения огнетушитель следует как можно быстрее отправить на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.

Огнетушитель следует размещать в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на него, осадков, прямых солнечных лучей или нагрев огнетушителя выше 50 градусов.

Транспортировать и хранить огнетушитель следует при t при -40°C до 50°C не допускать попадание влаги в шланг и на запорно-пусковое устройство огнетушителя. Беречь огнетушитель от ударов и механических повреждений.

Утечка заряда вытесняющегося газа – не допускается. Показания давления вытесняющегося газа контролировать по манометру, стрелка манометра должна находиться в рабочей зоне, отмеченной зеленым цветом на шкале манометра.

Перезагрузка и техническое обследование огнетушителя должны производиться специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, с использованием специальной зарядной станции.

Перед зарядкой огнетушителя, огнетушащим порошком его корпус необходимо обязательно просушить.